



32000 Hydraulic Oil HVI 32

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Denne hydraulikkoljen HVI 32 er spesialutviklet til tungt belastede hydrauliske systemer i masseforflyttingsmaskiner og faste installasjoner som arbeider under høyt trykk og innenfor et stort temperaturområde. Denne oljen er også meget velegnet til sirkulasjonssmøring (med unntak av turbiner), til vakuumpumper og generell maskinsmøring.

Viktig: Denne oljen må ikke benyttes i systemer med forsølvete deler.

Ifølge spesifikasjonene til

AFNOR NF E 48-603 HV / NF E 48-690 / NF E 48-691
Cincinatti Milacron P-68
DIN 51524 part 3 HVLP
Denison HF-2
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HV / 6743-4 HV

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
32001	1 L	6	450
32005	5 L	4	112
32020	20 L	1	30
32060	60 L	1	6
32205	205 L	1	2
32999	1000 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI	METHOD
Density Ved 15°C	0.872	kg/l
Viscosity	ISO VG 32	
Kinematic Viscosity Ved 40°C	32.7	mm ² /s
Kinematic Viscosity Ved 100°C	6.3	mm ² /s
Viscosity Index	147	
Flashpoint COC	204	°C
Pourpoint	-40	°C
Total Acid Number	0.24	mgKOH/g

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.