



32000BG Hydraulic Oil HLP 32

Dokumentversjon: 14. apr. 2024

Beskrivelse

Denne mineralske hydraulikkoljen har et meget bredt anvendelsesområde. Den er egnet til et bredt utvalg av hydraulisk utstyr og industrielt materiell. Oljen inneholder tilsetningsstoffer som begrenser korrosjon, skumdannelse og slitasje til et minimum.

Ifølge spesifikasjonene til

DIN 51524 Part 2 HLP

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
32005BG	5 L	4	112
32020BG	20 L	1	30
32060BG	60 L	1	6
32205BG	205 L	1	2
32999BG	1000 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI	METHOD
Density Ved 15°C	0.872	kg/l
Viscosity	ISO VG 32	
Kinematic Viscosity Ved 40°C	31.4	mm ² /s
Kinematic Viscosity Ved 100°C	5.4	mm ² /s
Viscosity Index	106	
Flashpoint COC	207	°C
Pourpoint Typical	-33	°C
FZG A/8.3/90	12	level

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.