



32000BIO Biodegradable Hydraulic Oil HVI 32

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Denne biologisk nedbrytbare hydraulikkoljen HVI 32 er en høyverdig biologisk nedbrytbar olje basert på syntetiske ester egnet for smøring av hydrauliske systemer og er meget bredt anvendelig i ulike sektorer som jord- og hagebruk, skipsfart og masseforflytting. Siden oljen er biologisk nedbrytbar kan den også benyttes der hvor lekkasje kan oppstå. MPM biologisk hydraulikkolje HVI 32 kan brukes ved temperaturer fra -30°C til 95°C.

Ifølge spesifikasjonene til

ISO 15380 HEES
VDMA 24568

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
32001BIO	1 L	6	450
32005BIO	5 L	4	112
32020BIO	20 L	1	30
32060BIO	60 L	1	6
32205BIO	205 L	1	2
32999BIO	1000 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI	METHOD
Density Ved 15°C	0.911	kg/l
Viscosity	ISO VG 32	
Kinematic Viscosity Ved 40°C	32	mm ² /s
Kinematic Viscosity Ved 100°C	7,25	mm ² /s
Viscosity Index	200	
Pourpoint	-30	°C
FZG Loading Stage	>12	DIN 51 354/T2
Biodegradability	> 60	% OECD 301 B

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.