



33000 Hydraulic Oil HVI 15

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Denne HVI 15 hydraulikkoljen er spesialutviklet for tungt belastede systemer i masseforflytningsmaskiner og faste installasjoner som jobber under høyt trykk og innenfor et stort temperaturområde. Dessuten er denne oljen godt egnet for sirkulasjonssmøring (med unntak av turbiner), til vakuumpumper og generell maskinsmøring.

Viktig: Denne oljen må ikke brukes i systemer som inneholder sølvbelagte komponenter.

Ifølge spesifikasjonene til

AFNOR NF E 48-603 HV / NF E 48-690 / NF E 48-691
DIN 51524 part 3 HVLP
Denison HF-2
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HV / 6743-4 HV

Emballasje enheter

| ART. NR. | VOLUM | ANTALL PER ENHET | ANTALL PER PALL |
|----------|--------|------------------|-----------------|
| 33001 | 1 L | 6 | 450 |
| 33005 | 5 L | 4 | 112 |
| 33020 | 20 L | 1 | 30 |
| 33060 | 60 L | 1 | 6 |
| 33205 | 205 L | 1 | 2 |
| 33999 | 1000 L | 1 | - |

Standard analyser

| TEST | VERDI | METHOD |
|-------------------------------|-----------|--------------------|
| Density Ved 15°C | 0.862 | kg/l |
| Viscosity | ISO VG 15 | |
| Kinematic Viscosity Ved 40°C | 15.8 | mm ² /s |
| Kinematic Viscosity Ved 100°C | 4.1 | mm ² /s |
| Viscosity Index | 172 | |
| Flashpoint COC | 162 | °C |
| Pourpoint | -45 | °C |
| Total Acid Number | 0.24 | mgKOH/g |

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.