



## 33000A Hydraulic Oil HVI 22

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



### Beskrivelse

Denne HVI 22 hydraulikkoljen er spesialutviklet for tungt belastede systemer i masseforflytningsmaskiner og faste installasjoner som jobber under høyt trykk og innenfor et stort temperaturområde. Dessuten er denne oljen godt egnet for sirkulasjonssmøring (med unntak av turbiner), til vakuumpumper og generell maskinsmøring.

Viktig: Denne oljen må ikke brukes i systemer som inneholder sølvbelagte komponenter.

### Ifølge spesifikasjonene til

AFNOR NF E 48-603 HV / NF E 48-690 / NF E 48-691  
DIN 51524 part 3 HVLP  
Denison HF-2  
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S  
ISO 11158 HV / 6743-4 HV

### Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
33001A	1 L	6	450
33005A	5 L	4	112
33020A	20 L	1	30
33060A	60 L	1	6
33205A	205 L	1	2
33999A	1000 L	1	-

## Standard analyser

TEST	VERDI	METHOD
Density Ved 15°C	0.858	kg/l
Viscosity	ISO VG 22	
Kinematic Viscosity Ved 40°C	21.6	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity Ved 100°C	5	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	168	
Flashpoint COC	186	°C
Pourpoint	-40	°C
Total Acid Number	0.24	mgKOH/g

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.