



## 33000B Hydraulic Oil HLP 5

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



### Beskrivelse

Denne hydraulikkoljen HLP 5 er spesialutviklet for tungt belastede hydraulikksystemer og faste installasjoner som jobber under høyt trykk og innenfor et stort temperaturområde. Denne oljen er også godt egnet for sirkulasjonssmøring (med unntak av turbiner), til vakuumpumper og generell maskinsmøring.

### Ifølge spesifikasjonene til

AFNOR NF E 48-603 HM / NF E 48-690 / NF E 48-691  
DIN 51524 Part 2 HLP  
Denison HF-2  
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S  
ISO 11158 HM / 6743-4 HM

### Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
----------	-------	------------------	-----------------

### Standard analyser

TEST	VERDI	METHOD
Density	0.823	kg/l
Viscosity	ISO VG 5	
Kinematic Viscosity Ved 40°C	4.8	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity Ved 100°C	1.8	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	100	
Flashpoint COC	120	°C
Pourpoint	-36	°C

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.