



33000C Hydraulic Oil HLP 10

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Denne HLP 10 hydraulikkoljen er spesialutviklet for tungt belastede hydraulikksystemer og faste installasjoner som jobber under høyt trykk og innenfor et stort temperaturområde. Denne oljen er også godt egnet for sirkulasjonssmøring (med unntak av turbiner), til vakuumpumper og generell maskinsmøring.

Ifølge spesifikasjonene til

AFNOR NF E 48-603 HM / NF E 48-690 / NF E 48-691
DIN 51524 Part 2 HLP
Denison HF-2
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HM / 6743-4 HM

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
----------	-------	------------------	-----------------

Standard analyser

TEST	VERDI	METHOD
Density	0.864	kg/l
Viscosity	ISO VG 10	
Kinematic Viscosity Ved 40°C	10.3	mm ² /s
Kinematic Viscosity Ved 100°C	2.7	mm ² /s
Viscosity Index	98	
Flashpoint COC	154	°C
Pourpoint	-33	°C

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.