



35000 STOU 10W-30 GL-4 Multitrac Mineral

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Denne mineralske STOU (Super Tractor Oil Universal) Multitrac SAE 10W-30 flerbruks landbruksoljen er spesialutviklet til dieselmotorer, transmisjoner, kraftuttak, våte bremses, hydrauliske systemer og sluttred til bl.a. traktorer, skurtreskere og anleggsmaskiner.

Ifølge spesifikasjonene til

API CF-4 / CG-4 / GL-4
Allison C4
Ford M2C134-C / M2C134-D / M2C159-B / M2C159-C / M2C86-A
John Deere J27 / JD14B / JD20A / JD20C
MIL-L-2104D
MIL-L-2105
MIL-L-46152C
Massey Ferguson M-1135 / M-1139 / M-1143 / M-1144
New Holland 030C / 410B
ZF TE-ML 06B / 07B

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
35001	1 L	6	450
35005	5 L	4	112
35020	20 L	1	30
35060	60 L	1	6
35205	205 L	1	2
35999	1000 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI		METHOD
Density Ved 15°C	0.869	kg/l	
Viscosity	10W-30		
Kinematic Viscosity Ved 40°C	75	mm ² /s	
Kinematic Viscosity Ved 100°C	11.4	mm ² /s	
Viscosity Index	144		
Dynamic Viscosity Ved -25°C	6700	mPa.s	
Flashpoint COC	216	°C	
Pourpoint	-35	°C	
Total Base Number	10.7	mgKOH/g	

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.