



35000A STOU 10W-40 GL-4 Multitrac Semi Synthetic

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Denne halvsyntetiske STOU (Super Tractor Oil Universal) Multitrac SAE 10W-40 flerbruks landbruksoljen er spesialutviklet til dieselmotorer, transmisjoner, kraftuttak, våte bremses, hydrauliske systemer og sluttred til bl.a. traktorer, skurtreskere og anleggsmaskiner.

Ifølge spesifikasjonene til

ACEA E3
API CF-4 / CG-4 / GL-4
Allison C4
Ford M2C134-C / M2C134-D / M2C159-B / M2C159-C
John Deere J20C / J27
MB-Approval 228.1
Massey Ferguson M-1135 / M-1139 / M-1143 / M-1144 / M-1145
New Holland 526C
ZF TE-ML 06C / 07D

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
35001A	1 L	6	450
35005A	5 L	4	112
35020A	20 L	1	30
35060A	60 L	1	6
35205A	205 L	1	2
35999A	1000 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI		METHOD
Density Ved 15°C	0.875	kg/l	
Viscosity	10W-40		
Kinematic Viscosity Ved 40°C	96	mm ² /s	
Kinematic Viscosity Ved 100°C	14.1	mm ² /s	
Viscosity Index	150		
Dynamic Viscosity Ved -25°C	7000	mPa.s	
Flashpoint COC	220	°C	
Pourpoint	-35	°C	
Total Base Number	10.7	mgKOH/g	

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.