



36000 STOU 15W-30 GL-4 Multitrac Mineral

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Denne mineralske STOU (Super Tractor Oil Universal) Multitrac SAE 15W-30 flerbruks landbruksoljen er spesialutviklet til dieselmotorer, transmisjoner, kraftuttak, våte bremser, hydrauliske systemer og slutt-drev til bl.a. traktorer, skurtreskere og anleggsmaskiner.

Ifølge spesifikasjonene til

API CF-4 / CG-4 / GL-4
Allison C4
Ford M2C134-C / M2C134-D / M2C159-B / M2C159-C / M2C86-A
John Deere J27 / JD14B / JD20A / JD20C
MIL-L-2104D
MIL-L-2105
MIL-L-46152C
Massey Ferguson M-1135 / M-1139 / M-1143 / M-1144
New Holland 030C / 420A
ZF TE-ML 06B / 07B

Emballasje enheter

| ART. NR. | VOLUM | ANTALL PER ENHET | ANTALL PER PALL |
|----------|--------|------------------|-----------------|
| 36001 | 1 L | 6 | 450 |
| 36005 | 5 L | 4 | 112 |
| 36020 | 20 L | 1 | 30 |
| 36060 | 60 L | 1 | 6 |
| 36205 | 205 L | 1 | 2 |
| 36999 | 1000 L | 1 | - |

Standard analyser

| TEST | VERDI | | METHOD |
|-------------------------------|--------|--------------------|--------|
| Density Ved 15°C | 0.877 | kg/l | |
| Viscosity | 15W-30 | | |
| Kinematic Viscosity Ved 40°C | 81.7 | mm ² /s | |
| Kinematic Viscosity Ved 100°C | 10.8 | mm ² /s | |
| Viscosity Index | 118 | | |
| Dynamic Viscosity Ved -20°C | 6600 | mPa.s | |
| Flashpoint COC | 222 | °C | |
| Pourpoint | -35 | °C | |
| Total Base Number | 10.7 | mgKOH/g | |

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.