



37000 UTTO GL-4 Mineral

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Denne mineralske GL-4 UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) transmisjonsoljen er spesialutviklet til traktorer som trenger én type smørelje til det hydrauliske systemet, overføringen, differensialen, våte bremses og koplinger.

Ifølge spesifikasjonene til

API GL-4
Allison C4
CASE IH MS 1206 / MS 1207 / MS 1210
CASE New Holland MAT 3505 / 3525
Ford New Holland FNHA-2-C-201.00 / M2C134-C / M2C134-D
John Deere J20C / J20D
Massey Ferguson M-1135 / M-1143 / M-1145
Volvo Construction Equipment WB-101
ZF TE-ML 03E / 05F / 17E / 21F

Emballasje enheter

| ART. NR. | VOLUM | ANTALL PER ENHET | ANTALL PER PALL |
|----------|--------|------------------|-----------------|
| 37001 | 1 L | 6 | 450 |
| 37005 | 5 L | 4 | 112 |
| 37020 | 20 L | 1 | 30 |
| 37060 | 60 L | 1 | 6 |
| 37205 | 205 L | 1 | 2 |
| 37999 | 1000 L | 1 | - |

Standard analyser

| TEST | VERDI | | METHOD |
|-------------------------------|--------------|--------------------|--------|
| Density Ved 15°C | 0.885 | kg/l | |
| Viscosity SAE | 10W-30 10 | | |
| Kinematic Viscosity Ved 40°C | 58.5 | mm ² /s | |
| Kinematic Viscosity Ved 100°C | 10 | mm ² /s | |
| Viscosity Index | 158 | | |
| Dynamic Viscosity Ved -20°C | 2900 | mPa.s | |
| Flashpoint COC | 212 | °C | |
| Pourpoint | -39 | °C | |
| Total Base Number | 7.5 | mgKOH/g | |

Disse egenskaperne er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskaperne kan forekomme.