



38000TA Transmission Drive Train Oil 10W

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Transmission Drive Train Oil er spesialutviklet olje til bruk i 'Power Shift'-transmisjoner, differensialer, clutcher og våtbremser, hydrauliske systemer til jordforflytningsutstyr som oppfyller Caterpillar TO-4- eller Allison C-4-kravene.

Ifølge spesifikasjonene til

Allison C4
Caterpillar TO-4
Komatsu KES 07.868.1

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
38020TA	20 L	1	30
38060TA	60 L	1	6
38205TA	205 L	1	2
38999TA	1000 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI	METHOD
Density Ved 15°C	0.88	kg/l
Viscosity	10W	
SAE	10W	
Kinematic Viscosity Ved 40°C	40.8	mm ² /s
Kinematic Viscosity Ved 100°C	6.8	mm ² /s
Viscosity Index	106	
Dynamic Viscosity Ved -25°C	6000	mPa.s
Flashpoint COC	214	°C
Pourpoint	-30	°C
Total Base Number	7.9	mgKOH/g

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.