



## 38000TB Transmission Drive Train Oil 30

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



### Beskrivelse

Transmission Drive Train Oil er spesialutviklet olje til bruk i 'Power Shift'-transmisjoner, differensialer, clutcher og våtbremser, hydrauliske systemer til jordforflytningsutstyr som oppfyller Caterpillar TO-4- eller Allison C-4-kravene.

### Ifølge spesifikasjonene til

Allison C4  
Caterpillar TO-4  
Komatsu KES 07.868.1

### Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
38020TB	20 L	1	30
38060TB	60 L	1	6
38205TB	205 L	1	2
38999TB	1000 L	1	-

### Standard analyser

TEST	VERDI	METHOD
Density Ved 15°C	0.893	kg/l
Viscosity SAE	SAE 30	
Kinematic Viscosity Ved 40°C	102	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity Ved 100°C	11.7	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	103	
Dynamic Viscosity Ved -25°C	145	mPa.s
Flashpoint COC	180	°C
Pourpoint	-27	°C
Total Base Number	11.6	mgKOH/g

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.