



## 39000D Industrial Gear Oil 150

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



### Beskrivelse

Denne mineralske industrielle girkeoljen 150 er spesialutviklet for bruk i lukkede girkeoljer utstyrt med rette-, spiral-, koniske- og snekketannhjul.

### Ifølge spesifikasjonene til

AGMA 9005-E02  
AISE 224  
DAVID BROWN S1.53.101E  
DIN 51517 part 3 CLP

### Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
39001D	1 L	6	450
39005D	5 L	4	112
39020D	20 L	1	30
39060D	60 L	1	6
39205D	205 L	1	2
39999D	1000 L	1	-

### Standard analyser

TEST	VERDI	METHOD
Density Ved 15°C	0.89	kg/l
Viscosity	ISO VG 150	
Kinematic Viscosity Ved 40°C	152	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity Ved 100°C	14.5	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	93	
Flashpoint COC	240	°C
Pourpoint	-24	°C
Total Acid Number	0.38	mgKOH/g
FZG A/16,6/140	12	level

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.