



## 39000F Industrial Gear Oil 320

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



### Beskrivelse

Denne mineralske industrielle girkasseoljen 320 er spesialutviklet for bruk i lukkede girkasser utstyrt med rette-, spiral-, koniske- og snekketannhjul.

### Ifølge spesifikasjonene til

AGMA 9005-E02  
AISE 224  
DAVID BROWN S1.53.101E  
DIN 51517 part 3 CLP

### Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
39001F	1 L	6	450
39005F	5 L	4	112
39020F	20 L	1	30
39060F	60 L	1	6
39205F	205 L	1	2
39999F	1000 L	1	-

### Standard analyser

TEST	VERDI	METHOD
Density Ved 15°C	0.9	kg/l
Viscosity	ISO VG 320	
Kinematic Viscosity Ved 40°C	330	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity Ved 100°C	24.2	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	94	
Flashpoint COC	255	°C
Pourpoint	-21	°C
Total Acid Number	0.38	mgKOH/g
FZG A/16,6/140	12	level

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.