



39000PGD Industrial Gear Oil Polyglycole 150

Dokumentversjon: 14. apr. 2024

Beskrivelse

Denne syntetiske, industrielle girkasseoljen på polyalkylenglykol-basis er meget velegnet for smøring av tungt belastede snekkehjul og mekaniske transmisjoner, samt til lagersystemer med en høy termisk belastning. På grunn av den høye viskositetsindeksen til oljen dannes det en fin smørefilm, selv ved høye temperaturer. Malingen som brukes i oljesystemet må tåle syntetiske smøremidler av denne typen (for eksempel et belegg på epoksyharpiksbasis). Denne oljetypen kan ikke blandes med mineralske eller syntetiske oljer som ikke er på polyalkylenglykol-basis.

Ifølge spesifikasjonene til

DIN 51517 part 3 CLP

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
39205PGD	205 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI	METHOD
Density Ved 15°C	1.025	kg/l
Viscosity	ISO VG 150	
Kinematic Viscosity Ved 40°C	150	mm ² /s
Kinematic Viscosity Ved 100°C	24	mm ² /s
Viscosity Index	200	
Flashpoint PM	270	°C
Pourpoint	-42	°C
FZG	12	level

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.