



41000A Motor Oil SAE 10 Super Single Grade

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Denne mineralske SAE 10 SF/CE Super Single Grade oljen er utviklet for flere bruksområder, og egner seg godt til stasjonære motorer, industrielle transmisjoner og hydraulikksystemer.

Ifølge spesifikasjonene til

ACEA E2
API CF-4 / SG
Caterpillar TO-2
MAN 270
MB 227.0 / 228.0
MIL-L-2104E
MIL-L-46152E
ZF TE-ML 03B / 05K

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
41001A	1 L	6	450
41005A	5 L	4	112
41020A	20 L	1	30
41060A	60 L	1	6
41205A	205 L	1	2
41999A	1000 L	1	-
P41000A	1 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI		METHOD
Density Ved 15°C	0.875	kg/l	
Viscosity	10W		
Kinematic Viscosity Ved 40°C	41	mm ² /s	
Kinematic Viscosity Ved 100°C	6.7	mm ² /s	
Viscosity Index	118		
Flashpoint COC	212	°C	
Pourpoint	-39	°C	
Total Base Number	7.0	mgKOH/g	
Sulphated Ash	0.88	mass%	

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.