



41000B Motor Oil SAE 20W-20 Super Single Grade

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Denne mineralske SAE 20W-20 Super Single Grade oljen er utviklet for flere bruksområder, og egner seg godt til stasjonære motorer, industrielle transmisjoner og hydraulikksystemer.

Ifølge spesifikasjonene til

API CF / SG
CCMC D1
CCMC G2

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
41001B	1 L	6	450
41005B	5 L	4	112
41020B	20 L	1	30
41060B	60 L	1	6
41205B	205 L	1	2
41999B	1000 L	1	-
P41000B	1 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI	METHOD
Density Ved 15°C	0.884	kg/l
Viscosity	20W-20	
Kinematic Viscosity Ved 40°C	59.5	mm ² /s
Kinematic Viscosity Ved 100°C	8.3	mm ² /s
Viscosity Index	109	
Flashpoint COC	224	°C
Pourpoint	-33	°C
Total Base Number	12.5	mgKOH/g

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.