



41000C Motor Oil SAE 30 Single Grade Classic

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Denne mineralske SAE 30 SF/CE Super Single Grade oljen er utviklet for flere bruksområder, og egner seg godt til stasjonære motorer, industrielle transmisjoner og hydraulikksystemer.

Ifølge spesifikasjonene til

API CC / SF
CCMC D1
CCMC G2

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
41001C	1 L	6	450
41005C	5 L	4	112
41020C	20 L	1	30
41060C	60 L	1	6
41205C	205 L	1	2
41999C	1000 L	1	-
P41000C	1 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI	METHOD
Density Ved 15°C	0.891	kg/l
Viscosity	SAE 30	
Kinematic Viscosity Ved 40°C	103	mm ² /s
Kinematic Viscosity Ved 100°C	11.3	mm ² /s
Viscosity Index	95	
Flashpoint COC	240	°C
Pourpoint	-21	°C
Total Base Number	4.4	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.76	mass%

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.