



43000 2-Stroke Oil Semi Synthetic Scooter Selfmix

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

MPM 2-takts semi-syntetisk selvblandet olje for scootere er spesielt utviklet og er derfor egnet for bruk i moderne luft- eller lovlig vannavkjølte 2-takts scootermotorer. Denne oljen er selvblandet og passer for motorer med oljeinjeksjonssystemer. Motoroljen gir høy ytelse og beskyttelse mot slitasje på motoren og stemplene. Denne oljen har lav røykspesifikasjon for kjøring i byområder.

Merk: Ikke for konkurransebruk.
Egnet for bruk i oljeinjeksjonssystemer.

Ifølge spesifikasjonene til

API TC / TC+
ISO L-EGD
JASO FC (low smoke) / FD (low smoke)
Piaggio SL
TISI

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
43001	1 L	6	450
43005	5 L	4	112
43020	20 L	1	30
43060	60 L	1	6
43205	205 L	1	2
43999	1000 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI		METHOD
Density Ved 15°C	0.870	kg/l	ASTM D4052
Colour	Dark Green		VISUAL
Kinematic Viscosity Ved 40°C	76.8	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity Ved 100°C	10.4	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	120		ASTM D2270
Flashpoint COC	106	°C	ASTM D92
Total Base Number	1.7	mgKOH/g	ASTM D2896

Disse egenskaperne er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskaperne kan forekomme.