



## 43000K 2-Stroke Oil Premium Synthetic Cross & Go-Kart

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



### Beskrivelse

MPM 2-takts premium syntetisk olje er egnet, spesielt utviklet og anbefalt for bruk i luft- eller vannkjølte 2-takts konkurransemotorer. Denne oljen er bare egnet der det er behov for forhåndsblandet smøring i drivstoffet for 2-taktsmotorer som brukes til Motocross, Enduro, Quad, Trail og Go-kart. Den høye ytelsen til denne 100% syntetiske oljen gir utmerket beskyttelse mot slitasje i motoren, veiv og stempler under racingforhold.

Merk: Ikke til bruk i oljeinjeksjonssystemer.

Dosering: Gokart : 3 til 4%

Annet : 3%

Anbefalt blandingsforhold er for Go-kart 25:1 for motocross og andre 40:1.

### Ifølge spesifikasjonene til

API TC / TC+  
ISO L-EGB  
JASO FB

### Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
43001K	1 L	6	450
43005K	5 L	4	112
43020K	20 L	1	30
43060K	60 L	1	6
43205K	205 L	1	2
43999K	1000 L	1	-

## Standard analyser

TEST	VERDI		METHOD
Density Ved 15°C	0.917	kg/l	ASTM D4052
Colour	Amber		
Kinematic Viscosity Ved 40°C	125	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity Ved 100°C	15,5	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	130		ASTM D2270
Flashpoint	160	°C	ASTM D92
Pourpoint	-30	°C	ASTM D6892
Total Base Number	2.9	mgKOH/g	ASTM D92
Sulphated Ash	0.12	mass%	ASTM D874

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.