



## 43000R 2-Stroke Oil Premium Synthetic Ester Racing Extreme

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



### Beskrivelse

MPM 2-takts premium syntetisk olje for ekstrem racing er spesielt utviklet for bruk i luft- eller vannkjølte 2-takts konkurransemotorer for racing. Denne oljen er kun egnet der det er behov for forhåndsblandet smøring i drivstoffet for totaktsmotorer i roadracing og høytytelsesapplikasjoner. Den 100% syntetiske oljen med esterteknologi gir ekstrem beskyttelse mot slitasje i motoren, veiv og stempler under alle racingforhold.

Merk: Ikke til bruk i oljeinjeksjonssystemer.

Dosering: 3 til 4%

Anbefalt blandingsforhold er for racing 25: 1

### Ifølge spesifikasjonene til

API TC / TC+  
ISO L-EGB  
JASO FB

### Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
43001R	1 L	6	450
43020R	20 L	1	30
43060R	60 L	1	6
43205R	205 L	1	2
43999R	1000 L	1	-

## Standard analyser

TEST	VERDI		METHOD
Density Ved 15°C	0.911	kg/l	ASTM D4052
Colour	Red		VISUAL
Kinematic Viscosity Ved 40°C	111	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity Ved 100°C	15.1	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	142		ASTM D2270
Flashpoint COC	240	°C	ASTM D92
Pourpoint	-30	°C	ASTM D6892
Total Base Number	2.9	mgKOH/g	ASTM D

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.