



44000 2-Stroke Oil Mineral Selfmix

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

MPM 2-takts selvblandet TC-olje er en mineralolje utviklet for luft- eller vannkjølte 2-taktsmotorer som brukes i mopeder, gressklippere, pumper og små generatorer.
Merk: Ikke til bruk i oljeinjeksjonssystemer.
Dosering: 3 til 4%

Ifølge spesifikasjonene til

API TC
ISO L-EGD
JASO FB

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
44001	1 L	6	450
44005	5 L	4	112
44020	20 L	1	30
44060	60 L	1	6
44205	205 L	1	2
44999	1000 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI	METHOD
Density Ved 15°C	0.877	kg/l
Colour	red	
Kinematic Viscosity Ved 40°C	55.3	mm ² /s
Kinematic Viscosity Ved 100°C	8.3	mm ² /s
Viscosity Index	121	
Flashpoint COC	106	°C
Pourpoint	-30	°C
Total Base Number	1.1	mgKOH/g

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.