



45000 Marine TC-W3 Oil 2-Stroke Outboard DFI

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Denne TC-W3 askeløse 2-taktsoljen er spesialutviklet for vannkjølte påhengsmotorer, fartøy og vannscootere som er selvblandende eller som er utstyrt med et oljeinnsprøytningssystem. Blandeforholdet er i henhold til produsentens anvisninger, vanligvis 1:50 eller 1:100.

Ifølge spesifikasjonene til

NMMA TC-W3

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
45001	1 L	6	450
45005	5 L	4	112
45020	20 L	1	30
45060	60 L	1	6
45205	205 L	1	2
45999	1000 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI		METHOD
Density Ved 15°C	0.873	kg/l	ASTM D4052
Colour	BLUE		VISUAL
Kinematic Viscosity Ved 40°C	47.6	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity Ved 100°C	8.07	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	142		ASTM D2270
Flashpoint COC	105	°C	ASTM D92
Pourpoint	-45	°C	ASTM D6892
Total Base Number	5.6	mgKOH/g	ASTM D2896

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.