



48000A Compressor Oil 46

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Denne mineralske askefrie kompressoroljen 46 er spesialutviklet til bruk i sugende kompressorer og enkelte roterende kompressorer. Denne oljen er egnet for kompressorer som opererer med en trykklufttemperatur opp til 220 ° C. Denne oljen egner seg også ypperlig til kjøling eller smøring av skrue- og sentrifugalkompressorer (radial og aksial).

Ifølge spesifikasjonene til

DIN 51506 VDL
Pneurop DIN 51352

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
48001A	1 L	6	450
48005A	5 L	4	112
48020A	20 L	1	30
48060A	60 L	1	6
48205A	205 L	1	2
48999A	1000 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI	METHOD
Density Ved 15°C	0.865	kg/l
Viscosity	ISO VG 46	
Kinematic Viscosity Ved 40°C	45.7	mm ² /s
Kinematic Viscosity Ved 100°C	6.8	mm ² /s
Viscosity Index	103	
Flashpoint COC	236	°C
Pourpoint	-25	°C
Total Acid Number	0.08	mgKOH/g

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.