



48000C Compressor Oil 68

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Denne mineralske askefrie kompressoroljen 68 er spesialutviklet til bruk i sugende kompressorer og enkelte roterende kompressorer. Denne oljen er egnet for kompressorer som opererer med en trykklufttemperatur opp til 220 ° C. Denne oljen egner seg også ypperlig til kjøling eller smøring av skrue- og sentrifugalkompressorer (radial og aksial).

Ifølge spesifikasjonene til

DIN 51506 VDL
Pneurop DIN 51352

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
48001C	1 L	6	450
48005C	5 L	4	112
48020C	20 L	1	30
48060C	60 L	1	6
48205C	205 L	1	2
48999C	1000 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI	METHOD
Density Ved 15°C	0.867	kg/l
Viscosity	ISO VG 68	
Kinematic Viscosity Ved 40°C	66.6	mm ² /s
Kinematic Viscosity Ved 100°C	8.7	mm ² /s
Viscosity Index	101	
Flashpoint COC	253	°C
Pourpoint	-21	°C
Total Acid Number	0.08	mgKOH/g

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.