



49000 Vacuum Pump Oil ISO VG 100

Dokumentversjon: 14. apr. 2024

Beskrivelse

Vacuum Pump Oil er en mineralsk olje med slitasje-, korrosjonss- og skumhemmende tilsetningsstoffer. Denne oljen egner seg ypperlig til bruk i vakuumpumper, verktøy og annet hydraulisk utstyr som krever ISO VG 100. Denne oljen anbefales blant annet av Vickers, Gerotor, Gresen, HPM, Denison, Cessna, Hydreco, Worthington, osv.

Ifølge spesifikasjonene til

AFNOR NF E 48-603 HM / NF E 48-690 / NF E 48-691
DIN 51524 Part 2 HLP
Denison HF-2
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HM / 6743-4 HM

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
49020	20 L	1	30
49060	60 L	1	6
49205	205 L	1	2
49999	1000 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI	METHOD
Density Ved 15°C	0.877	kg/l
ISO VG Classification	100	
Viscosity	ISO VG 100	
Kinematic Viscosity Ved 40°C	101	mm ² /s
Kinematic Viscosity Ved 100°C	11.4	mm ² /s
Viscosity Index	99	
Flashpoint COC	232	°C
Pourpoint	-24	°C
Total Acid Number	0.36	mgKOH/g

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.