



5000BW-VI BorgWarner Fluid Gen VI

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Denne oljen er spesielt utviklet for bruk i BorgWarners Gen VI firehjulsdrift (AWD) aktuator-system. Oljen gir utmerkede friksjonsegenskaper, hindrer lugging av hjulene og sikrer optimal smøring i clutchens levetid. Denne væsken anbefales for BorgWarner (Haldex) clutcher Generasjon VI og er obligatorisk foreskrevet av forskjellige bilprodusenter, f.eks. Volvo og VAG-gruppen.

Søknad manual

Ifølge spesifikasjonene til

VW G 065 175
Volvo 32240904 / 32240905

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
50001BW-VI	1 L	6	450

Standard analyser

TEST	VERDI		METHOD
Density Ved 15°C	847	kg/l	ASTM D4052
Colour	Amber		
Kinematic Viscosity Ved 40°C	28.7	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity Ved 100°C	6.1	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity Ved -30°C	5100	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	167		ASTM D2270
Flashpoint	212	°C	ASTM D92
Pourpoint	-45	°C	ASTM D7346

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.