



51000A Fork Oil Light 5W Premium Synthetic

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

MPM premium mild syntetisk motorsykelgaffelolje 5 W er spesielt utviklet for bruk i teleskopiske frontgafler som brukes i mopeder og motorsykler på terreng og gate. De høye avluftingsegenskapene til denne gaffeloljen betyr at det er minimalt redusert skumdannelse i gaffelbenkroppene. Dette gir optimal ytelse og stabilitet, slik at den vil opprettholde optimal ytelse under ekstreme vei-/terrengforhold. MPM gaffelolje 5 W gir utmerket beskyttelse mot slitasje og korrosjon av opphengselementer og tetninger, noe som gir et høyere ytelsesnivå.

Merk: Også egnet for teleskopiske gafler på terrengsykler og sykler der det kreves SAE-olje 5 W.

Ifølge spesifikasjonene til

SAE 5W

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
51001A	1 L	6	450
51020A	20 L	1	30
51060A	60 L	1	6
51205A	205 L	1	2
51999A	1000 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI	METHOD
Density Ved 15°C	0.859	kg/l
Colour	blue	
Viscosity	5W	
Kinematic Viscosity Ved 40°C	15.4	mm ² /s
Kinematic Viscosity Ved 100°C	3.9	mm ² /s
Viscosity Index	153	
Pourpoint	-57	°C

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.