



## 51000B Fork Oil Medium 10W Premium Synthetic

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



### Beskrivelse

MPM premium medium syntetisk motorsykelgaffelolje 10 W er spesielt utviklet for bruk i teleskopiske fremre gafler for mopeder og motorsyklar. De høye avluftingsegenskapene til denne gaffeloljen betyr at det er minimum redusert skumdannelse i gaffelbenkroppene. Dette gir optimal ytelse og stabilitet, slik at den vil opprettholde optimal ytelse under ekstreme vei-/terrengforhold.

MPM gaffelolje 10W gir utmerket beskyttelse mot slitasje og korrosjon av opphengselementer og tetninger, noe som gir et høyere ytelsesnivå.

Merk: Også egnet for teleskopiske gafler på terrengsykler og sykler der det kreves SAE-olje 10W.

### Ifølge spesifikasjonene til

SAE 10W

### Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
51001B	1 L	6	450
51020B	20 L	1	30
51060B	60 L	1	6
51205B	205 L	1	2
51999B	1000 L	1	-

### Standard analyser

TEST	VERDI	METHOD
Density Ved 15°C	0.851	kg/l
Colour	blue	
Viscosity	10W	
Kinematic Viscosity Ved 40°C	30.4	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity Ved 100°C	6.6	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	181	
Pourpoint	-54	°C

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.