



51000C Fork Oil Medium Heavy 15W Premium Synthetic

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

MPM premium middels tung syntetisk motorsykelgaffelolje 15W er spesielt utviklet for bruk i teleskopiske gaffler for mopeder og motorsykler. De høye avluftingsegenskapene til denne gaffeloljen betyr at det er minimum redusert skumdannelse i gaffelbenkroppene. Dette gir optimal ytelse og stabilitet, slik at den vil opprettholde optimal ytelse under ekstreme vei-/terrengforhold. MPM gaffelolje 15W gir utmerket beskyttelse mot slitasje og korrosjon av opphengselementer og tetninger, noe som gir et høyere ytelsesnivå.

Merk: Også egnet for teleskopiske gaffler på terrengsykler og sykler der det kreves SAE-olje 15W.

Ifølge spesifikasjonene til

SAE 15W

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
51001C	1 L	6	450
51020C	20 L	1	30
51060C	60 L	1	6
51205C	205 L	1	2
51999C	1000 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI		METHOD
Density Ved 15°C	0.855	kg/l	ASTM D4052
Colour	Blue		VISUAL
Viscosity	15W		
Kinematic Viscosity Ved 40°C	43.2	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity Ved 100°C	8.62	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	183		ASTM D2270
Pourpoint	-48	°C	ASTM D

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.