



## 52000 4-Stroke Motorcycle Oil 20W-50 Semi Synthetic

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



### Beskrivelse

MPM 4-takts semi-syntetisk motorsykkelolje 20 W-50 er spesielt utviklet for optimal smøring av 4-takts motorsykkelmotorer. Denne oljen har høy viskositet ved høye temperaturer og passer i eldre motorsykkelmotorer. Den spesielle formuleringen sørger for utmerket rengjøring og er egnet for smøring av girkasser med eller uten våte platekoblinger.

### Ifølge spesifikasjonene til

API SL  
JASO MA / MA2

### Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
52001	1 L	6	450
52020	20 L	1	30
52060	60 L	1	6
52205	205 L	1	2
52999	1000 L	1	-

## Standard analyser

TEST	VERDI		METHOD
Density Ved 15°C	0.852	kg/l	ASTM D4052
Colour	Brown		VISUAL
Viscosity	20W-50		
Kinematic Viscosity Ved 40°C	146.5	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity Ved 100°C	17.4	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	130		ASTM D2270
Dynamic Viscosity Ved -15°C	6800	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	262	°C	ASTM D92
Pourpoint	-24	°C	ASTM D97
Total Base Number	7.7	mgKOH/g	ASTM D2986
Sulphated Ash	0.94	mass%	ASTM D874

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.