



52000B 4-Stroke Motorcycle Oil 15W-50 Semi Synthetic

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

MPM 4-takts semi-syntetisk motorsykkelolje 15W-50 semi-syntetisk er spesielt utviklet for optimal smøring av 4-takts motorsykkelmotorer. Denne oljen har et bredt viskositetsområde på grunn av flyteevnen ved lave temperaturer og høy viskositet ved høye temperaturer. Denne SAE 15W-50 har utmerket ytelse og gjør denne oljen perfekt egnet i eldre motorsykkelmotorer. Den spesielle formuleringen sørger for rengjøring og er egnet for smøring av motorer og girkasser med eller uten våtplatekløtsjer.

Ifølge spesifikasjonene til

API SL
JASO MA / MA2

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
52001B	1 L	6	450
52020B	20 L	1	30
52060B	60 L	1	6
52205B	205 L	1	2

Standard analyser

TEST	VERDI		METHOD
Density Ved 15°C	0.852	kg/l	ASTM D4052
Colour	Brown		VISUAL
Viscosity	15W-50		SAE
Kinematic Viscosity Ved 40°C	116.5	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity Ved 100°C	17.8	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	170		ASTM D2270
Flashpoint COC	237	°C	ASTM D92
Pourpoint	-36	°C	ASTM D97
Total Base Number	6.1	mgKOH/g	ASTM D2986

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.