



52000S 4-Stroke Motorcycle Oil 20W-50 Premium Synthetic

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Denne premium syntetiske Super Twin motorsykkeloljen SAE 20W-50 er spesialutviklet til smøring av 4-takts motorsykler, slik at sluring, henging og treghet i clutchen hører fortiden til.

Ifølge spesifikasjonene til

API SL
JASO MA / MA2

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
52001S	1 L	6	450
52020S	20 L	1	30
52060S	60 L	1	6
52205S	205 L	1	2
52999S	1000 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI	METHOD
Density Ved 15°C	0.849	kg/l
Viscosity	20W-50	
Kinematic Viscosity Ved 40°C	140	mm ² /s
Kinematic Viscosity Ved 100°C	20.70	mm ² /s
Viscosity Index	173	
Dynamic Viscosity Ved -15°C	1670	mPa.s
Flashpoint COC	218	°C
Pourpoint	-45	°C
Total Base Number	7.7	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.94	mass%

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.