



53000 2-Stroke Gear Oil 10W-40 Semi Synthetic

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

MPM 2-takts semi-syntetisk motorsykelolje 10 W-40 er egnet for luft- og vannkjølte 2-taktsmotorer og girkasser. Denne motoroljen gir motorene høy ytelse under tunge forhold. Den spesielle formuleringen sørger for rengjøring og er egnet for smøring av motorer og girkasser med eller uten våtplatekløtsjer.

Ifølge spesifikasjonene til

API SG / SH / SJ / SL / SM / SN
JASO MA / MA2

Emballasje enheter

| ART. NR. | VOLUM | ANTALL PER ENHET | ANTALL PER PALL |
|----------|--------|------------------|-----------------|
| 53001 | 1 L | 6 | 450 |
| 53020 | 20 L | 1 | 30 |
| 53060 | 60 L | 1 | 6 |
| 53205 | 205 L | 1 | 2 |
| 53999 | 1000 L | 1 | - |

Standard analyser

| TEST | VERDI | METHOD |
|-------------------------------|--------|--------------------|
| Density Ved 15°C | 0.854 | kg/l |
| Colour | Red | |
| Viscosity | 10W-40 | |
| Kinematic Viscosity Ved 40°C | 95 | mm ² /s |
| Kinematic Viscosity Ved 100°C | 14.9 | mm ² /s |
| Viscosity Index | 165 | |
| Pourpoint | -45 | °C |
| Total Base Number | 7.3 | mgKOH/g |

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.