



## 54000 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi Synthetic

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



### Beskrivelse

MPM 4-takts semi-syntetisk motorsykelolje 10 W-40 esterteknologi er egnet for luft- og vannkjølte firetaktsmotorer og girkasser. Denne motoroljen gir høy ytelse beskyttelse til motorer og girkasser under tunge forhold på grunn av høykvalitets baseoljer med esterblanding. Kombinasjonen av eksepsjonelle tilsetningsstoffer mot slitasje og friksjon og blandingens smøreevne reduserer oljeforbruket og forlenger motorens levetid. Denne multi-grade SAE 10 W-40 motoroljen er utviklet for motorsyklar med eller uten våte kløtsjer og er bakoverkompatibel med spesifikasjonene API SG, SH, SJ, SL og SM.

### Ifølge spesifikasjonene til

API SN  
JASO MA / MA2

### Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
54001	1 L	6	450
54004	4 L	4	112
54020	20 L	1	30
54060	60 L	1	6
54205	205 L	1	2
54999	1000 L	1	-

## Standard analyser

TEST	VERDI		METHOD
Density Ved 15°C	0.854	kg/l	ASTM D4052
Colour	Red		VISUAL
Viscosity	10W-40		
Kinematic Viscosity Ved 40°C	95	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity Ved 100°C	14.9	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	165		ASTM D2270
Pourpoint	-45	°C	ASTM D6892
Total Base Number	7.3	mgKOH/g	ASTM D2896

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.