



## 54000S 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-50 Premium Synthetic Ester

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



### Beskrivelse

MPM 4-takts premium syntetisk esterolje 10 W-50 er egnet for luft- og vannkjølte 4-takts motorsykkelmotorer. Den høyytende esterblandingen gir en utmerket beskyttelse, reduserer oljeforbruket og forlenger motorens levetid. Denne flergradige SAE 10 W-50 motoroljen er utviklet for standard motorsykkelmotorer.

Merk: Denne motoroljen er egnet for girkassesmøring med eller uten våte kløtsjer og er bakoverkompatibel med spesifikasjonene API: SG, SH, SJ, SL og SM.

### Ifølge spesifikasjonene til

API SN  
JASO MA / MA2

### Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
54001S	1 L	6	450
54020S	20 L	1	30
54060S	60 L	1	6
54205S	205 L	1	2
54999S	1000 L	1	-

## Standard analyser

TEST	VERDI		METHOD
Density Ved 15°C	0,857	kg/l	ASTM D4052
Colour	Red		VISUAL
Viscosity	10W-50		
Kinematic Viscosity Ved 40°C	121	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity Ved 100°C	18.4	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	171		ASTM D2270
Pourpoint	-45	°C	ASTM D7346
Total Base Number	7.3	mgKOH/g	ASTM D2896

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.