



55000 4-Stroke Motorcycle Oil 15W-50 Premium Synthetic Ester

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

MPM 4-takts premium syntetisk esterolje for motorsykler 15W-50 er egnet for luft- og vannkjølte 4-takts motorsykkelmotorer. Ny teknologi krever avansert motorolje, denne oljen med en balansert tilsetningsstoffpakke med estertilsetningsstoffer gir den perfekte beskyttelsen, det vil redusere oljeforbruket og forlenge motorens levetid selv under de høyeste omstendigheter.

Denne flergradige SAE-motoroljen 15W-50 er utviklet for motorsykkel- og terrengmotorer.

Merk: Denne motoroljen er egnet for girkassesmøring med eller uten våte kløtsjer og er bakoverkompatibel med spesifikasjonene API: SG, SH, SJ, SL og SM.

Ifølge spesifikasjonene til

API SN
JASO MA / MA2

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
55001	1 L	6	450
55020	20 L	1	30
55060	60 L	1	6
55205	205 L	1	2
55999	1000 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI		METHOD
Density Ved 15°C	0.854	kg/l	ASTM D4052
Colour	Red		VISUAL
Viscosity	15W-50		
Kinematic Viscosity Ved 40°C	117	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity Ved 100°C	18.6	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	179		ASTM D2270
Pourpoint	-45	°C	ASTM D7346
Total Base Number	7.3	mgKOH/g	ASTM D2896

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.