



56000 4-Stroke Motorcycle Oil 5W-50 Premium Synthetic Ester Racing

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

MPM 4-takts premium syntetisk esterolje 5W-50 for motorsykler er egnet for luft- og vannkjølte 4-takts motorsykkelmotorer i gate- og konkurransebruk. Oljen har en høy standard i et bredt spekter av viskositet, så den perfekte balansen i tilsetningsstoffer i kombinasjon med esterblandingen gir motoren høy ytelsesbeskyttelse ved svært høye hastigheter og under tunge forhold. Denne flergradige SAE-motoroljen 5 W-50 er utviklet for racermotorer, fordi friksjonsmodifisereren gir det optimale grepet for de våte koblingene, slik at denne oljen gir en fordel i konkurranser for perfekt start, men er også egnet for standard motorsykel- og terrengmotorer.

Merk: Denne motoroljen er egnet for girkassesmøring med eller uten våte kløtsjer og er bakoverkompatibel med spesifikasjonene API: SG, SH, SJ, SL og SM.

Ifølge spesifikasjonene til

API SN
JASO MA / MA2

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
56001	1 L	6	450
56020	20 L	1	30
56060	60 L	1	6
56205	205 L	1	2
56999	1000 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI		METHOD
Density Ved 15°C	0.850	kg/l	
Colour	Red		
Viscosity	5W-50		
Kinematic Viscosity Ved 40°C	104	mm ² /s	
Kinematic Viscosity Ved 100°C	17.8	mm ² /s	
Viscosity Index	189		
Pourpoint	-45	°C	
Total Base Number	7.3	mgKOH/g	

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.