



57000 4-Stroke Motorcycle Oil 5W-40 Premium Synthetic Ester

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

MPM 4-takts premium syntetisk esterolje for motorsykler 5 W-40 er egnet for luft- og vannkjølte 4-takts små scootere, motorsykkelmotorer og girkasser. Den høye standarden i kombinasjon med de avanserte tilsetningsstoffene med estertilsetningsstoffer gir denne oljen høy ytelse for optimal beskyttelse av motoren. Kombinasjonen av eksepsjonelle tilsetningsstoffer mot slitasje/friksjon og høy smøreevne øker ytelsen, reduserer oljeforbruket og forlenger motorens levetid. Denne motoroljen er spesielt utviklet for små scootere, motorsykkelmotorer og girkasser med eller uten våte clutcher og er bakoverkompatibel med spesifikasjonene API: SJ, SL og SM.
Merk: Ikke egnet for girkasser med CVT-girkasse.

Ifølge spesifikasjonene til

API SN
JASO MA / MA2

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
57001	1 L	6	450
57020	20 L	1	30
57060	60 L	1	6
57205	205 L	1	2

Standard analyser

TEST	VERDI		METHOD
Density Ved 15°C	0.855	kg/l	ASTM D4052
Colour	Red		VISUAL
Viscosity	5W-40		
Kinematic Viscosity Ved 40°C	85	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity Ved 100°C	13.8	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	169		ASTM D2270
Pourpoint	-42	°C	ASTM D6892
Total Base Number	7.3	mgKOH/g	ASTM D2896

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.