



## 58000 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-60 Premium Synthetic Ester Racing

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



### Beskrivelse

MPM 4-takts premium syntetisk esterolje for motorsykler 10 W-60 er utviklet for luft- og vannkjølte 4-takts motorsykkelmotorer som brukes i ekstremt tung konkurranse. Denne motoren og girkasseoljen er spesielt utviklet for ekstreme forhold i konkurransebruk, på grunn av dens høye viskositet og balanserte sammensetning. Denne oljen kan takle de tøffeste utfordringene. Den avanserte tilsetningsstoffpakken i kombinasjon med estertilsetningsstoffene gir optimal beskyttelse for motoren. Den flergradige motoroljen er utviklet for racer-, vei- og terrengmotorer, men er også egnet for vanlige motorsykkelmotorer der det kreves en SAE 10 W-60. Kombinasjonen av eksepsjonelle additiver mot slitasje og friksjon og blandingens høye smøreevne øker ytelsen, reduserer oljeforbruket og forlenger motorens levetid.

### Ifølge spesifikasjonene til

API SN  
JASO MA2

### Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
58001	1 L	6	450
58020	20 L	1	30
58060	60 L	1	6
58205	205 L	1	2
58999	1000 L	1	-

## Standard analyser

TEST	VERDI		METHOD
Density Ved 15°C	0.857	kg/l	ASTM D4052
Colour	Red		VISUAL
Viscosity	10W-60		
Kinematic Viscosity Ved 40°C	163	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity Ved 100°C	24.0	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	179		ASTM D2270
Pourpoint	-45	°C	ASTM D7346
Total Base Number	7.3	mgKOH/g	ASTM D2896

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.