



## 61000 MoS2 grease EP-2

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



### Beskrivelse

Dette MoS2 EP fettet er spesialutviklet for bruk med den største belastningen. Dette fettet egner seg ypperlig til bruksområder hvor det forekommer tunge belastninger og lave omdreiningshastigheter. Tilsatt molybdendisulfid sikrer en meget god smøring, selv etter at fettene har rent bort på grunn av en usedvanlig stor temperaturøkning.

### Ifølge spesifikasjonene til

DIN 51502  
ISO 673 / L-XCC IB2  
KP2K-30

### Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
61000	0.4 kg	12	-
61500	0.5 kg	6	-
61001	1 kg	6	-
61005	5 kg	1	-
61018	18 kg	1	-
61050	50 kg	1	-
61185	185 kg	1	-

### Standard analyser

TEST	VERDI	METHOD
Colour	Black	
NLGI Classification	2	
Base Oil	Mineral	
Additive	MoS2 >3%	
Kinematic Viscosity Ved 40°C	100	mm <sup>2</sup> /s
Temperature Range	-20/120	°C
Soap Thickener	Lithium	

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.