



65000A Lithium Calcium grease EP-2

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Dette lithium kalsium EP-2-fettet er spesialutviklet til chassismøring og kule- og kryssledd. Dette fettet reduserer antall ettersmøringer av kommersielle kjøretøy, masseforflyttingsmaskiner og landbruksmaskiner. Takket være de vannavvisende egenskapene er dette fettet ypperlig til bruk under fuktige og skitne forhold.

Ifølge spesifikasjonene til

DIN 51502
ISO 6743 / L-XBC IB2
KP2K-20

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
65000A	0.4 kg	12	-
65500A	0.5 kg	6	-
65001A	1 kg	6	-
65018A	18 kg	1	-
65050A	50 kg	1	-
65185A	185 kg	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI	METHOD
Colour	Red	
NLGI Classification	2	
Base Oil	Mineral	
Kinematic Viscosity Ved 40°C	100	mm ² /s
Temperature Range	-20 / 120	°C
Soap Thickener	Lithium-Calcium	

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.