



65000C PTFE Grease EP-2

Dokumentversjon: 14. apr. 2024

Beskrivelse

MPM Marine PTFE Grease et vannavvisende Teflon-fett, utviklet til bruk i skipsfarten og i metall- og papirindustrien. Dette fettene kan brukes som smøremiddel for glideflater, styreskinner, kabler, ståltau, vinsjer, taljer og kneledd. Det er også perfekt til bruk innen landbruksmekanisering og person- og nyttebilbransjen. Det hvite Teflon PTFE-fettet kan brukes i ulike typer lagre, slik som kulelagre, radiallagre og rullelagre.

Ifølge spesifikasjonene til

DIN 51502
ISO 6743 / L-XCG HA2
KFK2U-35

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
65018C	18 kg	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI	METHOD
Colour	white_yellow	
NLGI Classification	2	
Base Oil	mineral	
Additive	PTFE	
Kinematic Viscosity Ved 40°C	100	mm ² /s
Temperature Range	-20 / 120	°C
Soap Thickener	Lithium	

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.