



65000H Heavy Duty Grease

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

MPM Heavy Duty Grease er et høyverdig litium-kalsiumfett. Denne mineralbaserte kvalitetsoljen, kombinert med EP-tilsetningsstoffer og polymerer, hindrer direkte kontakt mellom metallflater, og gir mindre friksjon og slitasje under ekstreme forhold. Den danner en stabil og klebende smørefilm med utmerkede vannavvisende egenskaper, selv ved tung belastning. MPM Heavy Duty Grease har en rekke bruksområder, blant annet innen veibygging og jordforflytning, slik som skuffebolter, chassispunkter og tungt belastede radiallagre i hjullastere og annet utstyr. Det egner seg også til visse 2-veis sentraliserte smøringssystemer og som svingkransfett.

Ifølge spesifikasjonene til

DIN 51825
KP2K-20

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
65000H	0.4 kg	12	-
65001H	1 kg	6	-
65005H	5 kg	1	-
65018H	18 kg	1	-
65050H	50 kg	1	-
65185H	185 kg	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI	METHOD
Colour	green	
NLGI Classification	2	
Kinematic Viscosity Ved 40°C	600	mm ² /s
Temperature Range	-20 / 120	°C
Peak Temperature	140	°C
Soap Thickener	Lithium-Calcium	

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.