



## 65000HDB Lithium-Complex Grease EP 2/3 Blue

Dokumentversjon: 14. apr. 2024

### Beskrivelse

MPM Lithium-Complex Grease EP 2/3 Blå er fett som fungerer godt under tunge forhold og som gir forlengede serviceintervaller. Fettet er basert på en høyverdig mineralsk basisolje i kombinasjon med EP-tilsetninger og den gir uovertruffen vedheft, høy motstand mot vann og meget god beskyttelse mot slitasje.

Den høye stabiliteten gir utmerket beskyttelse mot rust og korrosjon under de tyngste forholdene.

Egner seg særdeles godt til skipsfarts-, landbruks, bil- og lastebilsektoren, blant annet i skruakselagere, krysshodelagere, vannpumper, elektromotorer, hjullagere og (kraftoverførings)aksler.

### Ifølge spesifikasjonene til

DIN 51825 / KP2/3N-30

### Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
65018HDB	18 kg	1	-
65050HDB	50 kg	1	-
65185HDB	185 kg	1	-

### Standard analyser

TEST	VERDI	METHOD
Colour	blue	
NLGI Classification	2/3	DIN 51818
Temperature Range	-30 – 150 °C	
Drop Point	> 280 °C	
Copper Corrosion	< 1B	
Four Ball Welding Load	> 450 kg	
Soap Thickener	Lithium-Complex	

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.