



87000AEVO Antifreeze Premium Longlife G12evo Concentrate

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Denne Premium Long-Life frostvæsken er silikatholdig, basert på OAT, som blant annet oppfyller de nyeste kravene til VAG-modeller fra 2018 og senere og der G12 evo anbefales. Dette konsentratet er også egnet for VAG-modeller der G12+, G12++ eller G13 anbefales.

Denne Premium Long-Life frostvæsken bør fortynnes med anbefalt mengde demineralisert vann før bruk.

Denne frostvæsken er også uten nitritter, aminer, borater og 2-etylheksansyre.

Søknad manual

Freezing Point 33 vol % diluted -18°C (first crystal) Freezing Point 50 vol % diluted -38°C (first crystal) Freezing Point 60 vol % diluted -50°C (first crystal)

Ifølge spesifikasjonene til

MAN 324 Si-OAT evo
MB 325.5 / 325.6
VW TL 774L G12evo

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
87001AEVO	1 L	6	450
87005AEVO	5 L	4	112
87020AEVO	20 L	1	30
87060AEVO	60 L	1	6
87205AEVO	205 L	1	2
87999AEVO	1000 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI		METHOD
Density Ved 20°C	1.121	kg/l	ASTM D4052
Colour	Pink		
Freezing Point 50% fortynnet	40	°C	ASTM D1177
Ph 50% fortynnet	7.5 - 8.5		ASTM D1287
Ph	8.4 - 8.9		ASTM D1287
Boiling Point	>170	°C	ASTM D1120
Water	5	mass%	

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.