



87000AVAG Antifreeze Premium Longlife G13 Concentrate

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Denne Premium Long Life (Lobrid technology) silikatholdige frysevæsken på Organic Additive Technology (OAT)-basis oppfyller de nyeste kravene til VAG-gruppen og er i samsvar med den nye normen VW TL 774J og brukes i VAG-modeller fra juni 2011. Denne Premium Long Life frysevæsken G13 bør fortynnes med vann i det anbefalte blandeforholdet før bruk. Denne frysevæsken (VAG) kan brukes når det foreskrives en G12++, med unntak av dieselmotorer i tunge lastebiler.

NB: siden produktet inneholder glyserol, samsvarer refraktometerverdien på MEG-skalaen ikke med virkeligheten. Se standardanalysen.

Ifølge spesifikasjonene til

VW TL 774J (G13)

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
87001AVAG	1 L	6	450
87005AVAG	5 L	4	112
87020AVAG	20 L	1	30
87060AVAG	60 L	1	6
87205AVAG	205 L	1	2
87999AVAG	1000 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI	METHOD
Density Ved 20°C	1.14	kg/l
Colour	red	
Freezing Point 60% fortynnet	-26	°C
Freezing Point 50% fortynnet	-36	°C
Freezing Point 40% fortynnet	-50	°C
Refractometer Reading 60% fortynnet	-31	°C
Refractometer Reading 50% fortynnet	-42	°C
Refractometer Reading 40% fortynnet	-52	°C
Boiling Point	> 170	°C

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.