



AD03000 E10 Fuel Protector

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Etanol er et veldig rent produkt som ikke har noen smørende egenskaper i det hele tatt og som har en etsende effekt på metalloverflater, i tillegg kan den få gummi til å tørke og bli sprø.

Økning av prosentandelen av etanol i drivstoff kan på lang sikt ha en negativ effekt på varigheten på komponentene.

Etanolbaserte drivstoff har en tendens til å aldri raskere enn vanlige drivstoff, i tillegg til at oktantallet går ned. E10 Drivstoff har en hygroskopisk effekt og en 1-3 % negative effekt på drivstofforbruket sammenlignet med E5 drivstoff.

MPM E10 Fuel Protector er en alt-i-en-drivstoffbehandling som gir beskyttelse mot etsing, smører ventilsetet og gir oktantallet et boost.

Hovedfordeler:

- Forebygger rust i drivstoffsystemet.
- Fjerner rufsete tomgang og treghet i motoren.
- Øker oktantall.
- Forhindrer feil på tennpluggen.
- Stabiliserer resten av drivstoffet.
- Motvirker slitasje på ventilsete.

Bruksområde:

For alle 4-takts bensinmotorer som ikke kan bruke E10 biodrivstoff.

Hell hele flaskens innhold (250 ml) på tanken før du fyller opp med E5 eller E10 bensin. Dose passer for 40 til 60 liter drivstoff og anbefales å bruke ved hver fylling.

Søknad manual

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
AD03250	0.25 L	6	-

Standard analyser

TEST	VERDI	METHOD
Shelf life	2	year(s)
Density	0.817	kg/l
Colour	orange	
Odour	characteristic	
Flashpoint	> 61	°C

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.