



AD14000 Engine Flush

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

MPM Engine Flush er en sterk olje/vaskemiddelbasert formel som renser slam og avleiringer, og som fremmer redusert oljeforbruk. Bidrar til å gjenopprette drivstofføkonomien, øke driftseffektiviteten og redusere utslippene i bensin- og dieselmotorer.

Hovedfordeler

- Overlegne rengjøringsmidler renser og spyer de indre oljekanalene i motoren.
- Fjerner tyggegummi, lakk og slam.
- Reduserer drivstofforbruk og eksosutslipp ved å gjenopprette motorens tilstand.
- Gir den nye oljen mulighet til å yte optimalt.
- Fjerner enkelt forurensning som karbonavleiringer, sot og væsker (vannkondens og drivstoff).

Bruksområde

For alle (turbo) bensin-, diesel- og LPG-motorer, inkludert oljesmurt registerreim. Kompatibel med mineralolje, halvsyntetisk eller helsyntetisk motorolje.

1. Tilsett innholdet i flasken på 250 ml med MPM Engine Flush til den gamle motoroljen gjennom påfyllingslokket til ojen.
2. La motoren gå på tomgang i 10-15 minutter og tøm oljen umiddelbart.
3. Påse at det er nok tid til at systemet kan tømmes helt.
4. Skift ut motoroljefilteret.
5. Fyll motoren med ny anbefalt motorolje fra OEM.

Innholdet i en 250 ml flaske passer til å behandle en motor med en oljekapasitet på 3 - 6 liter.

Søknad manual

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
AD14250	0.25 L	6	-

Standard analyser

TEST	VERDI	METHOD
Shelf life	2	year(s)
Density Ved 15°C	0.873	kg/l
Colour	amber	
Flashpoint COC	200	°C

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.